



CHAINGLIDER OPEN
für Kettenschaltungen
for *Dérailleur*

| | Zähne Teeth | |
|---------------------------------------|----------------|---------------|
| Kettenschaltung (1-fach-Kettenblatt) | 38 | 359 38 |
| <i>Dérailleur (single chain ring)</i> | 42 | 359 42 |



extra leicht: ab 190 g
extra light: from 190 g



einfache Montage ohne Werkzeug
easy mounting without tools



längere Lebensdauer der Kette bei geringerem Wartungsaufwand
improved longevity of the chain by less maintenance



max. Breite der Kette: 9 mm
max. width of the chain: 9 mm



Hinterrad leicht demontierbar
rear wheel easy removable



hebie

Hebie GmbH & Co. KG
Sandhagen 16
33617 Bielefeld | Germany

T +49 | 5 21 | 9 14 19-0
F +49 | 5 21 | 9 14 19-40
www.hebie.de | service@hebie-group.com

MADE IN
BIELEFELD  9386




hebie
IMMER SCHÖN SAUBER BLEIBEN.

035x
genaue Typenbezeichnung auf der Rückseite
exact type designation on the back

CHAINGLIDER



SRAM i-MOTION 3
Shimano Nexus 3/7/8
Shimano Alfine 8/11¹
(nicht | not Di2), diverse

350R D18



Rohloff Speedhub
(nicht | not 13 Z. | t.)

350R S15



diverse
Nabenschaltungen
various internal gear
hubs 16-18

350R D16



NuVinci | ENVIOLLO
Harmony ^{2 3}
16-22

350R N16



NuVinci | ENVIOLLO
N330, N360, N380
16-22

350R NV16



Shimano Di2 ¹
16-23

350R D16



Bosch Gen II
Alfine, NuVinci | Enviolo N330,
N360, N380
Nexus 16-23

350R B



Frontteile
Front parts

| | | | | | | | Zähne Teeth |
|--------------------------|-------------------------------|---|--|---|---|---|---------------|
| 350F 38 350F 38L | | x | | | | | 15-17 |
| | x | | | | | | 18-22 |
| 350F 42 350F 42L | | | | | | x | 16-22 |
| | | | | | | | 16-23 |
| | | x | | | | | 15-17 |
| | x | | | | | | 19-21 |
| | | | | x | | | 18-22 |
| 350F 44 350F 44L | | | | x | | | 16-18 |
| | | | | | x | | 16-22 |
| | | | | | | x | 16-23 |
| | x | | | | | | 15-17 |
| 350F 48 | | | | | | | 19-21 |
| | | | | | | | 18-22 |
| | | | | x | | | 16-18 |
| 350F 18B(L) ¹ | | | | | | | 16-22 |
| | inkl. Ritzel incl. sprocket | | | | | | 16-23 |
| | | | | | | x | (16) 19-23 |

¹ spezielle Anbauhinweise beachten (s. beiliegende Montageanleitung) | Please note special assembly instructions (see enclosed mounting instruction).

² ab MY 2015: Mit speichennahem Sensorring nur mit 16 und 17 Zähnen verwendbar.
from MY 2015: When there is the sensor ring near to the spokes, then only for use with 16 and 17 teeth.

³ ab MY 2020: Automatikvariante passt nicht mehr bei diesem Heckteil
from MY 2020: The automatic version will not fit to this rear part.

Allgemeine Hinweise | General information

| | |
|---|---|
| Kettenblattstärke Width of chain ring | max. 3 mm |
| Kettenbreite Width of chain | max. 9 mm |
| Achsabstand Axis distance | 445-475 mm (L: -530 mm) |
| | Bosch 350F 18B: 435-486 mm (L: 484-535 mm) |

Bitte die beiliegende Montageanleitung und die speziellen Hinweise für einzelne CHAINGLIDER-Modelle beachten!
Please note the enclosed assembly instruction and the special advices for different CHAINGLIDER models!

- Die Kette ausreichend schmieren.
- Klipsflächen/Nasen von Schmiermitteln freihalten.
- Keine Kette mit Feder-Kettenschloss verwenden (max. Kettenbreite!).
- Auf vorschriftsmäßige Kettenspannung achten.
- CHAINGLIDER innen regelmäßig reinigen.
- Laufleistung mindestens ca. 15.000 km
- Der Austausch des Kettenschutzes bei CE-gekennzeichneten Pedelecs beeinflusst nicht diese Kennzeichnung.⁴
- Lubricate the chain sufficiently.
- Keep the clipping surface free from lubrication.
- Not to use a chain with spring link (max. width of the chain!).
- Note the specific chain tension.
- Please clean the CHAINGLIDER inside regularly.
- Capacity at least approx. 15.000 km
- The exchange of the chainguard at CE-certified pedelecs does not affect this certification.⁴

⁴ Quelle | Source: ZIV - Zweirad-Industrie-Verband