



**CHAINGLIDER OPEN**  
für Kettenschaltungen  
for Derailleur

	Zähne Teeth	
Kettenschaltung (1-fach-Kettenblatt)	38	<b>359 38</b>
Derailleur (single chain ring)	42	<b>359 42</b>

0350R D18 E1 CHAINGLIDER Heckteil für 18-22 Zähne  
CHAINGLIDER rear part for 18-22 teeth



extra leicht: ab 190 g  
extra light: from 190 g



einfache Montage ohne Werkzeug  
easy mounting without tools



längere Lebensdauer der Kette bei geringerem Wartungsaufwand  
improved longevity of the chain by less maintenance



max. Breite der Kette: 9 mm  
max. width of the chain: 9 mm



Hinterrad leicht demontierbar  
rear wheel easy removable



**hebie**

Hebie GmbH & Co. KG  
Sandhagen 16  
33617 Bielefeld | Germany

T +49 | 5 21 | 9 14 19-0  
F +49 | 5 21 | 9 14 19-40  
www.hebie.de | service@hebie-group.com

MADE IN  
BIELEFELD



9386




**hebie**  
IMMER SCHÖN SAUBER BLEIBEN.

**035x**  
genaue Typenbezeichnung auf der Rückseite  
exact type designation on the back

**CHAINGLIDER**

Shimano Nexus 5\*  
(nicht | not 24 Z. | t.)SRAM i-MOTION 3  
Shimano Nexus 3/7/8  
Shimano Alfine 8/11\*  
(nicht | not Di2), diverseRohloff Speedhub  
(nicht | not 13 Z. | t.)diverse  
Nabenschaltungen  
various internal gear  
hubs 16-18NuVinci | ENVIOLo  
Harmony 2,3  
16-22NuVinci | ENVIOLo  
N330, N360, N380  
Interface Manual  
16-22Shimano Di2\*  
16-23Bosch Gen II  
Alfine, NuVinci|Envio  
N330, N360, N380  
Nexus 19-23  
Nexus 16-23**Allgemeine Hinweise | General information**

Kettenblattstärke   Width of chain ring	max. 3 mm
Kettenbreite   Width of chain	max. 9 mm
Achsabstand   Axis distance	445-475 mm (L: -530 mm)
	Bosch 350F 18B: 435-486 mm (L: 484-535 mm)
	Nexus 5 - 350F 38 NX5: 440-490 mm (L: 486-535 mm)

Bitte die beiliegende Montageanleitung und die speziellen Hinweise für einzelne CHAINGLIDER-Modelle beachten!  
Please note the enclosed assembly instruction and the special advices for different CHAINGLIDER models!

- Die Kette ausreichend schmieren.
- Klipsflächen/Nasen von Schmiermitteln freihalten.
- Keine Kette mit Feder-Kettenschloss verwenden (max. Kettenbreite!).
- Auf vorschriftsmäßige Kettenspannung achten.
- CHAINGLIDER innen regelmäßig reinigen.
- Laufleistung mindestens ca. 15.000 km
- Der Austausch des Kettenschutzes bei CE-gekennzeichneten Pedelects beeinflusst nicht diese Kennzeichnung.\*
- Lubricate the chain sufficiently.
- Keep the clipping surface free from lubrication.
- Not to use a chain with spring link (max. width of the chain!).
- Note the specific chain tension.
- Please clean the CHAINGLIDER inside regularly.
- Capacity at least approx. 15.000 km
- The exchange of the chainguard at CE-certified pedelects does not affect this certification.\*

\* Quelle | Source: ZIV - Zweirad-Industrie-Verband

Frontteile  
Front parts

350R NX527

350R D18

350R S15

350R D16

350R N16

350R NV16

350R D16

350R B

Zähne | Teeth

350F 38(L) NX5	x								27-30
			x						15-17
350F 38 350F 38L		x							18-22
					x	x			16-22
							x		16-23
			x						15-17
350F 42 350F 42L		x							19-21
					x				18-22
						x			16-18
					x	x			16-22
							x		16-23
			x						15-17
350F 44 350F 44L		x							19-21
					x				18-22
									16-18
					x	x			16-22
							x		16-23
350F 48					x				16-18
							x		16-23
350F 18B(L)*	inkl. Ritzel   incl. sprocket						x	x	(16) 19-23

\* spezielle Anbauhinweise beachten (s. beiliegende Montageanleitung) | Please note special assembly instructions (see enclosed mounting instruction).

<sup>2</sup> ab MY 2015: Mit speichennahem Sensorring nur mit 16 und 17 Zähnen verwendbar.

from MY 2015: When there is the sensor ring near to the spokes, then only for use with 16 and 17 teeth.

<sup>3</sup> ab MY 2020: Automatikvariante (Interface AutomatiQ) passt nicht mehr bei diesem Heckteil

from MY 2020: The automatic version (Interface AutomatiQ) will not fit to this rear part.