

Kundeninformation CHAINGLIDER

GERÄUSCHENTWICKLUNG AUF STARK UNEBENER FAHRBAHN (KOPFSTEINPLASTER U. Ä.)

CHAINGLIDER bietet den besten Schutz der Antriebskette bei gleichzeitig schlankester Optik. Das einzigartige Konzept des „gleiten“ auf der Kette bedingt einen Kontakt mit derselben.

In der Regel werden Antriebsketten beim Fahrradhersteller nach der Montage nicht zusätzlich, über die Erstschmierung des Kettenherstellers hinaus, mit Schmiermitteln versehen. Eine zusätzliche Schmierung ab Werk ist oft auch unerwünscht, um zu vermeiden, dass bei neuen Fahrrädern jeder zu viel aufgebrauchte Tropfen bereits im Laden den Boden verschmutzt (Ablaufbohrung im CHAINGLIDER).

Bei trocken, ohne jede zusätzliche Schmierung, montierten CHAINGLIDERN kann es bei stark unebener Fahrbahn zu Klappergeräuschen kommen. Eine relativ zähflüssige Schmierung im CHAINGLIDER dämpft diese Geräusche hervorragend.

Hebie empfiehlt Fahrradherstellern eine dünne Fettschicht bei Erstmontage aufzubringen oder nach Montage durch die Ölbohrung im CHAINGLIDER zähflüssiges Kettenfließfett einzubringen. Auch ein Mix aus zähem (Fett) und etwas dünnflüssigerem Kettenschmiermitteln hat gute Resultate gezeigt. Spätestens im Rahmen der Erstinspektion sollte ausreichend Kettenpflege stattfinden, da die Erstschmierung der Kette durch den Kettenhersteller überwiegend Konservierungseigenschaften hat und wenig auf lange Laufzeiten ausgelegt ist.

Damit und mit dem Rundumschutz des CHAINGLIDERS ist eine deutliche Lebensdauersteigerung des Antriebs möglich. Auch weil eine maßvolle „Vorratsschmierung“ im CHAINGLIDER möglich ist. Wartungsintervalle bei denen der CHAINGLIDER (ggf. auch die Kette) innen gereinigt und mit neuem Schmiermittel versorgt werden sollte, hängen insbesondere von Art und Menge der Verschmutzung ab.

In jedem Fall ist der Schutz, und damit die Lebensdauer des gesamten Antriebs, bei richtig geschmierten CHAINGLIDER höher als bei einer völlig offen laufenden Kette die direkt allen Umwelteinflüssen ausgesetzt ist.

Mit besten Grüßen
Hebie GmbH & Co KG

